



## Transfort PU



Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici di primaria qualità, con spirale rigida in PVC antiurto. Sottostrato in PU (poliuretano) che ne conferisce elevata resistenza all'abrasione. Buona resistenza agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche secondo le proprietà standard del PU.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per mandata a basse pressioni e aspirazione di liquidi in genere, particolarmente resistente al passaggio di prodotti fortemente abrasivi, in ambiente professionale e industriale.

## CARATTERISTICHE

COPERTURA: ondulata, in PVC, di colore grigio

SOTTOSTRATO: liscio, in PU, di colore rosso

SPIRALE DI RINFORZO: rigida, in PVC antiurto, di colore avorio

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:  
-10°C/+60°C

| COD   | Ø int. (mm) | Spessore parete (mm) | Peso (g/m) | Vuoto M h <sub>2</sub> o | Pressione lavoro (bar) | Pressione rottura (bar) | Raggio curvatura (mm) | Lungh. rotolo (m) |
|-------|-------------|----------------------|------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 90838 | 50          | 5,5                  | 1200       | 9                        | 8                      | 24                      | 500                   | 50                |
| 90839 | 60          | 6,0                  | 1600       | 9                        | 7                      | 21                      | 600                   | 50                |
| 90840 | 63          | 6,5                  | 1750       | 9                        | 7                      | 21                      | 630                   | 50                |
| 90841 | 70          | 7,0                  | 1900       | 9                        | 6                      | 18                      | 700                   | 50                |
| 90842 | 76          | 7,0                  | 2000       | 9                        | 6                      | 18                      | 760                   | 50                |
| 90843 | 80          | 7,0                  | 2200       | 9                        | 6                      | 18                      | 800                   | 50                |
| 90844 | 90          | 7,5                  | 2600       | 9                        | 5                      | 15                      | 900                   | 30                |
| 90846 | 102         | 8,0                  | 3100       | 9                        | 5                      | 15                      | 1000                  | 30                |
| 90847 | 110         | 8,3                  | 3300       | 9                        | 5                      | 15                      | 1100                  | 30                |
| 90848 | 127         | 8,3                  | 3600       | 9                        | 3                      | 9                       | 1300                  | 30                |
| 90849 | 152         | 10,5                 | 6400       | 9                        | 3                      | 9                       | 1600                  | 30                |
| 90850 | 203         | 11,5                 | 10200      | 9                        | 2                      | 6                       | 2000                  | 10                |

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/spurghi/transport-pu/>