



Hidrotubo Plus



Tubo flessibile in PVC flessibile con spirale rigida a sezione ovale in PVC, antiurto e antischiacciamento certificato N AENOR in

accordo alla norma UNE-EN ISO 3994.

Diametro esterno del tubo calibrato per garantire una connessione sicura e senza perdite con tutti i raccordi in PVC, sia a incollo che a compressione.

Buona resistenza chimica secondo le proprietà standard del PVC.

Alta resistenza alle acque reflue e alle acque con una elevata concentrazione di cloro (> 3500 ppm).

Campo di applicazione

Tubo idoneo per scarico, tubazioni idrosanitarie, circuiti di filtrazione di piscine ad alto contenuto di cloro e vasche idromassaggio. Particolarmente adatto per piscine e spa

CARATTERISTICHE

SUPERFICIE ESTERNA liscia, in PVC flessibile, per uso industriale e piscine, di colore bianco

SOTTOSTRATO liscio, in PVC, per uso industriale e piscine, di colore azzurro

RIVESTIMENTO INTERNO PROTECT® brevettato, resistente all'abrasione e alle elevate concentrazioni di cloro (>3500 ppm).

SPIRALE DI RINFORZO rigida, in PVC antiurto e antischiacciamento a sezione trasversale ovoidale per una maggiore resistenza alla compressione

Temperatura di utilizzo: -10°C/ +60°C

| Ø int. (mm) | Ø est. (mm) | Peso (g) | Pressione lavoro (bar) | Pressione rottura (bar) | Raggio curvatura (mm) | Vuoto (M h2o) | Lunghezza (m) |
|-------------|-------------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 42 | 50 | 710 | 5 | 15 | 126 | 9 | 25/50 |
| 55 | 63 | 1000 | 5 | 15 | 165 | 9 | 25/50 |