YLA- Avvitatori pneumoidraulici a pistola non shut-off YOKOTA

Coppia da 9 a 160 Nm



Gli avvitatori a impulso Yokota sono ampiamente utilizzate per i lavori di serraggio nell'industria dell'assemblaggio, dove sono necessarie accurate tolleranze di coppia. Gli utensili a impulsi sono leggeri, potenti, piccoli e, cosa molto importante, non hanno contraccolpi.

Modelli non shut-off a pistola con motore ad aria a doppia camera. Peso estremamente ridotto e adatto all'uso con aria non lubrificata.

CARATTERISTICHE

- Massima precisione: Gli avvitatori YX di YOKOTA offrono un'accuratezza eccezionale, garantendo prestazioni rapide e precise, ideali per lavori che richiedono un alto grado di dettaglio.
- Massima ergonomia: Progettati per il comfort dell'operatore, questi strumenti presentano un design con impugnatura ergonomica, un grilletto sensibile e un funzionamento silenzioso con basse vibrazioni, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato.
- Minimo impatto ambientale: Gli avvitatori YX di YOKOTA contribuiscono alla sostenibilità, grazie alla riduzione delle emissioni di CO2, rendendoli una scelta ecologica per i professionisti.
- Motore ad aria a doppia camera: La tecnologia del motore ad aria consente un funzionamento compatto e altamente efficiente, massimizzando la potenza e minimizzando l'ingombro.
- Senza olio: Questi strumenti possono essere utilizzati con aria non lubrificata, semplificando la manutenzione e aumentando la praticità in diverse condizioni di lavoro.
- Protezioni in gomma incluse: Ogni avvitatore della serie YX è fornito con coperture protettive in gomma, per garantire durabilità e proteggere l'attrezzo da urti e graffi.

*Tutte le coppie specificate sono misurate sui tester Yokota, Serie YET, con una pressione dell'aria dinamica di 0,63 MPa. I tester Yokota utilizzano un trasduttore statico, quindi le coppie specificate devono essere considerate come un'indicazione di riferimento. In generale, la coppia erogata sarà inferiore se si utilizza una pressione dell'aria più bassa, prolunghe, inserti Torx o esagonali, giunti morbidi, ecc.

MODELLO	RANGE DI COPPIA (Nm*)	VELOCITÀ(rpm)	ATTACCO	DIMENSIONI A (mm)	DIMENSIONI B (mm)	PESO (kg)	CONSUMO ARIA A VUOTO (l/s)	ATTACCO ARIA	Ø TUBO CONSIGLIATO (mm)
YLA60A	9-20	4000	1/4" Hex	130	22	0.78	5.5	1/4"	6.5
YLA70A	20-28	7000	1/4" Hex	132	22	0.8	6.1	1/4"	6.5
YLA80A	24-35	7000	1/4" Hex	139	22	0.9	9	1/4"	6.5

MODELLO	RANGE DI COPPIA (Nm*)	VELOCITÀ(rpm)	ATTACCO	DIMENSIONI A (mm)	DIMENSIONI B (mm)	PESO (kg)	CONSUMO ARIA A VUOTO (l/s)	ATTACCO ARIA	Ø TUBO CONSIGLIATO (mm)
YLA60E	13-22	4000	3/8" Sq.	130	22	0.78	5.5	1/4"	6.5
YLA70E	20-35	7000	3/8" Sq.	132	22	0.8	6.1	1/4"	6.5
YLA80E	33-50	7000	3/8" Sq.	139	22	0.9	9	1/4"	6.5
YLA90E	47-70	6500	3/8" Sq.	148	24	1	11.8	1/4"	9.5
YLA110E	65-105	6000	1/2" Sq.	164	26	1.4	13.1	1/4"	9.5
YLA120E	80-130	6600	1/2" Sq.	172	28	1.8	15.6	1/4"	9.5
YLA140E	100-160	6000	1/2" Sq.	190	30	2.2	18.9	1/4"	9.5

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/non-shut-off/yla-avvitatori-pneumoidraulici-a-pistola-non-shut-off-yokota/