WU-2 – Centralina Yokota

per avvitatori elettroidraulici YS-Z con controllo coppia

La centralina WU-2 di YOKOTA collegata all'avvitatore elettroidraulico a batteria YS-Z è progettata per soddisfare le necessità dell'industria dell'assemblaggio, dove sono necessarie accurate tolleranze di coppia.

Questa centralina garantisce che che tutti i giunti vengano contati, documentati e naturalmente, serrati con la giusta forza di serraggio. Il sistema permette di contare i bulloni, di rilevare gli errori durante il serraggio e di interagire con i sistemi di controllo della linea di produzione, compreso lo scambio di dati di serraggio ai fini della tracciabilità.

Controllando la coppia e monitorando l'angolo, tutti gli errori che possono verificarsi durante il serraggio vengono rilevati e si può intervenire.

CARATTERISTICHE

- Controllo coppia e monitoraggio angolo
- Programmazione con PC-2 o computer
- USB: salvataggio e ripristino dati
- Risultati di avvitatura disponibili in varie modalità: RS232 ,I/O
- Possibilità di usare 4 utensili su singolo controllore
- Memoria per 10.000 cicli;
- Risultati disponibili su DS-2 e PC-2;
- Gestione fino a 4 DS-2

DS-2 Display: visualizza numero tool, programma coppia OK/NG, angolo impulsi, conteggio
PC-2 Consolle di programmazione: visualizza numero tool, programma coppia OK/NG, angolo impulsi, conteggio

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-a-batteria-a-pistola/con-trasduttore-di-coppia/wu-2-centralina-yokota/