DALMAR

Fascetta MIKALOR W5

9/12 mm DIN 3017 | W5



MIKALOR

L'esclusivo disegno del carter conferisce alla fascetta un'eccellente affidabilità in quanto a compattezza e alto rendimento. Il nastro non perforato e liscio internamente, assieme ai bordi arrotondati, evita qualsiasi frizione e deterioramenti del tubo.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in molteplici applicazioni e settori: autoveicoli, macchine agricole ed edili, elettrodomestici, cantieri navali, industria di ogni tipo.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W5

BANDA: superficie interna liscia, in acciaio inox AISI 316

VITE: acciaio inox AISI 316, testa esagonale con intaglio

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: in acciaio inox AISI 316

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	8-16	0,65	200	FW5008-16-9
9	12-22	0,65	200	FW5012-22-9
9	16-27	0,75	200	FW5016-27-9
9	20-32	0,75	200	FW5020-32-9
9	25-40	0,75	100	FW5025-40-9
9	30-45	0,75	100	FW5030-45-9
9	32-50	0,75	100	FW5032-50-9
9	40-60	0,75	100	FW5040-60-9
9	50-70	0,75	100	FW5050-70-9
9	60-80	0,75	100	FW5060-80-9
9	70-90	0,75	50	FW5070-90-9
9	80-100	0,75	50	FW5080-100-9
9	90-110	0,75	25	FW5090-110-9
9	100-120	0,75	25	FW5100-120-9
9	110-130	0,75	25	FW5110-130-9
9	120-140	0,75	25	FW5120-140-9

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	130-150	0,75	25	FW5130-150-9
9	140-160	0,75	25	FW5140-160-9
12	16-27	0,85	50	FW5016-27-12
12	20-32	0,85	50	FW5020-32-12
12	25-40	0,85	50	FW5025-40-12
12	30-45	0,85	50	FW5030-45-12
12	32-50	0,85	50	FW5032-50-12
12	40-60	0,85	50	FW5040-60-12
12	50-70	0,85	50	FW5050-70-12
12	60-80	0,85	50	FW5060-80-12
12	70-90	0,85	50	FW5070-90-12
12	80-100	0,85	25	FW5080-100-12
12	90-110	0,85	25	FW5090-110-12
12	100-120	0,85	25	FW5100-120-12
12	110-130	0,85	25	FW5110-130-12
12	120-140	0,85	25	FW5120-140-12
12	130-150	0,85	25	FW5130-150-12
12	140-160	0,85	25	FW5140-160-12
12	150-170	0,85	25	FW5150-170-12
12	160-180	0,85	25	FW5160-180-12
12	170-190	0,85	10	FW5170-190-12
12	180-200	0,85	10	FW5180-200-12
12	190-210	0,85	10	FW5190-210-12
12	200-220	0,85	10	FW5200-220-12
12	210-230	0,85	10	FW5210-230-12
12	220-240	0,85	10	FW5220-240-12

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-mikalor/fascetta-mikalor-w5/