



SF30A-N SISTEMA DI ALIMENTAZIONE VITI

Versione Singola o Doppia



Il sistema di avvitatura autoalimentato SF30A-N, nella versione singola o doppia, è progettato secondo principi di stabilità, velocità ed efficienza, e si integra con avvitatori pneumatici o elettrici (non inclusi) per aumentare la velocità di fissaggio e migliorare significativamente l'efficienza produttiva.

La ganaschia di bloccaggio viene personalizzata in base alle specifiche delle viti e dei componenti del cliente, garantendo un funzionamento fluido e stabile. Il sistema di alimentazione automatica elimina completamente la necessità di prelevare e spostare le viti manualmente, ottimizzando il processo di assemblaggio.

Compatibile con viti di diametro compreso tra 2,5 mm e 6,0 mm, il sistema raggiunge una velocità operativa fino a 20-30 viti al minuto. Inoltre, l'utilizzo di un cacciavite con controllo di coppia assicura una qualità di fissaggio superiore.

L'alimentazione intelligente con controllo a fibra ottica contribuisce al risparmio energetico e previene eventuali interruzioni nell'approvvigionamento delle viti.

CARATTERISTICHE

- Alimentatore automatico di viti con maggiore velocità ed efficienza rispetto ai metodi tradizionali
- Presenza di un sensore per bloccare la lama di carico quando la guida lineare di alimentazione viti è piena con conseguente risparmio energetico
- Velocità alimentazione viti: 60/minuto
- Fornito con gruppo frl e bilanciatore
- Note aggiuntive: l'avvitatore e le ganasce per l'avvitatore devono essere acquistati separatamente.

MODELLO	VERSIONE	LUNGHEZZA VITI (mm)	Ø TESTA VITE MAX (mm)	TOLLERANZA	L./H (cm)	PESO (kg)	TENSIONE (Volt)	PRESSIONE PNEUMATICA (bar)
SF30A -N -T	doppia	6-22	11.8	±0,2	35/25/38	22.00	220	6.3
SF30A -N	singola	6-23	12.8	±0,3	35/25/39	22.01	221	6.3

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/sistemi-per-automazione-avvitatura/sistemi-autoalimentati/sf30a-n-sistema-di-alimentazione-viti/>