



Cavallotti U-BOLTS

W1 | W4



I cavallotti a U sono prodotti su misura completamente personalizzabili.

La vite speciale a forma di U filettata è adatta per il fissaggio di elementi a sezione circolare di varia grandezza, da tubi di piccolo diametro a grosse condotte.

Campo di applicazione

Sistemi per il fissaggio di tubi in impianti petrolchimici, energetici, siderurgici, industriali, termosanitari.

CARATTERISTICHE

Gli articoli in tabella sono in pronta consegna.

Altre dimensioni o in materiale W5 su richiesta.

COME ORDINARE: CAV + FILO + Diametro in mm

Esempio: per ordinare il cavallotto con diametro 1/8" – 10,2 mm

in W1: CAV06-10,2

in W4: CAVI06-10,2

DIAMETRO TUBO [pollici]	DIAMETRO TUBO [mm]	DIAMETRO FILO [mm]	MATERIALI
1/8"	10,2	M6	W1
1/4"	13,5	M6	W1
3/8"	17,2	M6	W1
1/2"	21,3	M6 e M8	W1
3/4"	26,9	M6 e M8	W1
1"	33,7	M6 e M8	W1
1 1/4"	42,4	M6 e M8	W1
1 1/2"	48,3	M8 e M10	W1
2"	60,3	M8 e M10	W1
2 1/2"	76,3	M8 e M10	W1
3"	88,9	M8 e M10	W1
3 1/2"	101,6	M8 e M12	W1
4"	114,3	M8 e M12	W1
5"	139,7	M8 e M12	W1
6"	168	M10	W1
8"	219	M10	W1
10"	273	M16	W1

DIAMETRO TUBO (pollici)	DIAMETRO TUBO (mm)	DIAMETRO FILO (mm)	MATERIALI
12"	326,9	M16	W1
14"	355,6	M16	W1
16"	406,4	M16	W1
1/8"	10,2	M6	W4
1/4"	13,5	M6	W4
3/8"	17,2	M6	W4
1/2"	21,3	M6 e M8	W4
3/4"	26,9	M6 e M8	W4
1"	33,7	M6 e M8	W4
1 1/4"	42,4	M6 e M8	W4
1 1/2"	48,3	M8 e M10	W4
2"	60,3	M8 e M10	W4
2 1/2"	76,3	M8 e M10	W4
3"	88,9	M8 e M10	W4
3 1/2"	101,6	M8 e M12	W4
4"	114,3	M8 e M12	W4
5"	139,7	M8 e M12	W4
6"	168	M10	W4
8"	219	M10	W4
10"	273	M10	W4
12"	326,9	ND	W4
14"	355,6	ND	W4
16"	406,4	ND	W4

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-e-sistemi-di-fissaggio/cavallotti-u-bolts/>