Fascetta DALFLEX W2

9/12 mm DIN 3017 | W2



DALFLEX®

La fascetta stringitubo DALFLEX è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Nel punto di aggraffaggio all'anello il cassetto mantiene dimensioni ridotte per favorire flessibilità nell'adattamento alla circonferenza del tubo. La chiusura del cassetto con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.

Campo di applicazione
Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in molteplici applicazioni e settori: autoveicoli, macchine agricole ed edili, elettrodomestici, cantieri navali, industria di ogni tipo.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: Acciaio Inox AISI 430

VITE: acciaio zincato, testa esagonale con impronta combinata (taglio+croce)

CHIAVE: 7 mm

CASSETTO: acciaio inox AISI 430

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	8-12	0,7	3,5	50	FDW2008-12-9
9	10-16	0,7	3,5	50	FDW2010-16-9
9	12-20	0,7	3,5	50	FDW2012-20-9
9	12-22	0,7	3,5	50	FDW2012-22-9
9	16-25	0,7	3,5	50	FDW2016-25-9
9	16-27	0,7	3,5	50	FDW2016-27-9
9	20-32	0,7	3,5	50	FDW2020-32-9
9	25-40	0,7	3,5	50	FDW2025-40-9
9	30-45	0,7	3,5	50	FDW2030-45-9
9	32-50	0,7	3,5	50	FDW2032-50-9
9	40-60	0,7	3,5	50	FDW2040-60-9
9	50-70	0,7	3,5	50	FDW2050-70-9
9	60-80	0,7	3,5	50	FDW2060-80-9
9	70-90	0,7	3,5	50	FDW2070-90-9
9	80-100	0,7	3,5	50	FDW2080-100-9

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	90-110	0,7	3,5	50	FDW2090-110-9
9	100-120	0,7	3,5	50	FDW2100-120-9
9	110-130	0,7	3,5	50	FDW2110-130-9
9	120-140	0,7	3,5	50	FDW2120-140-9
9	130-150	0,7	3,5	50	FDW2130-150-9
9	140-160	0,7	3,5	50	FDW2140-160-9
12	12-20	0,7	5,5	50	FDW2012-20-12
12	16-25	0,7	5,5	50	FDW2016-25-12
12	16-27	0,7	5,5	50	FDW2016-27-12
12	20-32	0,7	5,5	50	FDW2020-32-12
12	25-40	0,7	5,5	50	FDW2025-40-12
12	30-45	0,7	5,5	50	FDW2030-45-12
12	32-50	0,7	5,5	50	FDW2032-50-12
12	40-60	0,7	5,5	50	FDW2040-60-12
12	50-70	0,7	5,5	50	FDW2050-70-12
12	60-80	0,7	5,5	25	FDW2060-80-12
12	70-90	0,7	5,5	25	FDW2070-90-12
12	80-100	0,7	5,5	25	FDW2080-100-12
12	90-110	0,7	5,5	25	FDW2090-110-12
12	100-120	0,7	5,5	25	FDW2100-120-12
12	110-130	0,7	5,5	25	FDW2110-130-12
12	120-140	0,7	5,5	25	FDW2120-140-12
12	130-150	0,7	5,5	25	FDW2130-150-12
12	140-160	0,7	5,5	25	FDW2140-160-12
12	150-170	0,7	5,5	25	FDW2150-170-12
12	160-180	0,7	5,5	25	FDW2160-180-12
12	170-190	0,7	5,5	25	FDW2170-190-12
12	180-200	0,7	5,5	25	FDW2180-200-12
12	190-210	0,7	5,5	25	FDW2190-210-12
12	200-220	0,7	5,5	25	FDW2200-220-12

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
12	210-230	0,7	5,5	25	FDW2210-230-12
12	220-240	0,7	5,5	25	FDW2220-240-12
12	230-250	0,7	5,5	25	FDW2230-250-12
12	240-260	0,7	5,5	20	FDW2240-260-12

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-dalflex/fascetta-dalflex-w2/