



RTS Ingersoll Rand - Avvitatore a Impulsi Meccanici Wireless

Coppia da 8 a 225 Nm | Wireless



RTS Connect è l'avvitatore ad impulsi meccanici di Ingersoll Rand progettato per rivoluzionare le linee di assemblaggio: massima precisione di coppia, zero reazione sull'operatore e connettività wireless avanzata.

RTS è un avvitatore industriale, modello a pistola, caratterizzato da prestazioni senza reazione sull'operatore, combinate con una solida connettività wireless e impostazioni programmabili, che lo rendono l'utensile preferito da coloro che richiedono perfezione in ogni momento.

Offre prestazioni elevate con un controllo totale del processo, senza compromettere il comfort dell'operatore.
Programmabile tramite: display, App INSIGHT Connect o centralina INSIGHTqcx via USB o Bluetooth.

Dalmar è distributore ufficiale Ingersoll Rand per l'Italia, con un servizio di supporto tecnico specializzato.

CARATTERISTICHE

- Avvitatore ad impulsi meccanici senza reazione
- Coppia controllata con feedback preciso
- Display LCD a colori multifunzione per una rapida configurazione
- Luce ad anello a LED a fascio di stato a 360° multicolore
- Design ergonomico: alberi ergonomici riducono le vibrazioni della bussola
- Compatibile con la piattaforma di carica e la batteria IQV20™ [** Batteria non inclusa*].
- Utilizzo stand alone o connesso (centralina o APP mobile)
- Avvitatore industriale con opzioni di programmazione avanzate per ridurre la rilavorazione
- 8 PROGRAMMI: le configurazioni fino a 8 preimpostazioni riducono la necessità di utilizzare più utensili per diverse applicazioni sulla linea di assemblaggio.
- Memorizza fino a 1.200 risultati
- 40 impostazioni di coppia
- 7 livelli di rilevamento dell'allineamento per lavorare su più tipi di giunto
- Connettività wireless alla centralina INSIGHT™ e all'app attraverso: Wi-Fi a 2,4 GHz; Wi-Fi a 5 GHz; Radio 802.15.4; Bluetooth®; USB-C.
- Controllo completo: collega fino a 16 utensili RTS alla centralina QCX – Licenze MTC

MODELLO	RANGE DI COPPIA [Nm]	VELOCITÀ A VUOTO [RPM]	ATTACCO	TIPO DI FERMO	BULLONE	LUNGHEZZA senza bussola [mm]	ALTEZZA senza batteria [mm]	PESO senza batteria [kg]
RTS025PQ4	8 - 25	2700	1/4" esagonale	Cambio rapido	M6 - M8	155	30.5	1.05
RTS060PS6	12 - 60	2700	3/8" Quadro	Trattenimento a perno	M8 - M10	163	30.5	1.07
RTS060PH6	12 - 60	2700	3/8" Quadro	Anello elastico/foro passante	M8 - M10	164	30.5	1.07

MODELLO	RANGE DI COPPIA [Nm]	VELOCITÀ A VUOTO (RPM)	ATTACCO	TIPO DI FERMO	BULLONE	LUNGHEZZA senza bussola [mm]	ALTEZZA senza batteria [mm]	PESO senza batteria [kg]
RTS060PS8	12 - 60	2700	1/2" Quadro	Trattenimento a perno	M8 - M10	169	30.5	1.09
RTS060PH8	12 - 60	2700	1/2" Quadro	Anello elastico/foro passante	M8 - M10	170	30.5	1.09
RTS140PS8	30 - 140	2700	1/2" Quadro	Trattenimento a perno	M10 - M14	169	30.5	1.1
RTS140PH8	30 - 140	2700	1/2" Quadro	Anello elastico/foro passante	M10 - M14	170	30.5	1.1
RTS225PS8	60 - 225	2700	1/2" Quadro	Trattenimento a perno	M12 - M18	169	30.5	1.12
RTS225PH8	60 - 225	2700	1/2" Quadro	Anello elastico/foro passante	M12 - M18	170	30.5	1.12

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-a-batteria-a-pistola/con-impulso-meccanico/rts-ingersoll-rand-avvitatore-a-impulsi-meccanici-wireless/>