



## Fascetta Stringitubo Saltaspirale W2



Le fascette stringitubo saltaspirali sono dotate di un ponte che permette di risolvere i problemi di montaggio della fascetta su tubi con spirale metallica esterna. Disponibili con sormonto destro o sinistro. (In foto versione con sormonto destro)

## CARATTERISTICHE

*MATERIALE:* W2

*VITE:* Acciaio Zincato

*CHIAVE:* 7 mm

*CARTER:* Acciaio Inox AISI 430

*NASTRO:* Acciaio Inox AISI 430

LARGHEZZA NASTRO mm	CODICE ARTICOLO	DIAMETRO mm	SPESSORE mm	COPPIA di SERRAGGIO Nm	QUANTITÀ per CONFEZIONE
12	FSALSPI040-60	40-60	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI050-70	50-70	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI060-80	60-80	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI070-90	70-90	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI080-100	80-100	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI090-110	90-110	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI100-120	100-120	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI110-130	110-130	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI120-140	120-140	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI130-150	130-150	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI140-160	140-160	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI150-170	150-170	0.8000	5.5000	100
12	FSALSPI160-180	160-180	0.8000	5.5000	100

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-saltaspirale/fascetta-stringitubo-saltaspirale/>