

## Fascetta Stringitubo Saltaspirale





Le fascette stringitubo saltaspirali sono dotate di un ponte che permette di risolvere i problemi di montaggio della fascetta su tubi con spirale metallica esterna. Disponibili con sormonto destro o sinistro. (In foto versione con sormonto destro)

## Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni in impianti di condizionamento, aspirazione, ventilazione. Fascetta idonea per il serraggio di tubazioni di grandi dimensioni.

## CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: in acciaio zincato

VITE: in acciaio zincato

CHIAVE:7 mm

CASSETTO: Acciaio Inox AISI 430

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	SPESSORE (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
12	40-60	0,8	5,5	100	FSALSPI040-60
12	50-70	0,8	5,5	100	FSALSPI050-70
12	60-80	0,8	5,5	100	FSALSPI060-80
12	70-90	0,8	5,5	100	FSALSPI070-90
12	80-100	0,8	5,5	100	FSALSPI080-100
12	90-110	0,8	5,5	100	FSALSPI090-110
12	100-120	0,8	5,5	100	FSALSPI100-120
12	110-130	0,8	5,5	100	FSALSPI110-130
12	120-140	0,8	5,5	100	FSALSPI120-140
12	130-150	0,8	5,5	100	FSALSPI130-150
12	140-160	0,8	5,5	100	FSALSPI140-160
12	150-170	0,8	5,5	100	FSALSPI150-170
12	160-180	0,8	5,5	100	FSALSPI160-180

 $Per\ il\ dettaglio\ completo: https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringitubo-a-vite/fascette-saltaspirale/fascetta-stringitubo-saltaspirale/fascetta-stringitubo-a-vite/fascetta-stringitubo-saltaspirale/fascetta-stringitub-saltaspirale/fascetta-string$ 

Serraggi Pag. 2/2