Collari isofonici attacco M8/M10

W1-S10

Il collare per tubazioni con gomma è consigliato per il fi ssaggio di tubi in acciaio, rame, inox e polietilene. La gomma impedisce la trasmissione di vibrazioni lungo l'impianto. La filettatura dell'attacco permette indifferentemente l'utilizzo di viti M8 o M10.

Campo di applicazione
Collari idonei al sostegno di tubature in impiantistica industriale.
Adatti al fissaggio e sostegno di tubi scarico di fumi e liquidi ad alte temperature.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1 – S10

BANDA: acciaio zincato

VITE: acciaio zincato

RIVESTIMENTO: gomma EPDM

Altre dimensioni su richiesta

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	DIAMETRO TUBO OTTIMALE (mm)	DIAMETRO TUBO OTTIMALE (pollici)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	17-22	18	3/8"	50	CFT017-22
20	20-26	22	1/2"	50	CFT020-26
20	26-31	28	3/4"	50	CFT026-31
20	32-36	35	1"	50	CFT032-36
20	38-44	40	1"-¼	25	CFT038-44
20	48-52	48	1"-½	25	CFT048-52
20	53-59	54	-	25	CFT053-59
20	60-66	60	2"	25	CFT060-66
20	68-72	70	-	25	CFT068-72
20	74-82	75	2"-½	25	CFT074-82
20	83-83	84	-	25	-
20	87-92	90	3"	25	CFT087-92
20	99-103	100	-	25	CFT099-103
20	109-115	110	4"	25	CFT109-115
20	113-119	115	-	25	CFT113-119
20	125-131	125	5"	25	CFT125-131

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	DIAMETRO TUBO OTTIMALE (mm)	DIAMETRO TUBO OTTIMALE (pollici)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
20	131-137	133	-	25	CFT131-137
20	138-142	140	-	25	CFT138-142
20	149-155	150	-	25	CFT149-155
20	159-165	160	6"	25	CFT159-165
20	177-185	180	-	25	CFT177-185
28	200-205	200	-	25	CFT200-205
28	219-226	220	-	25	CFT219-226
28	224-229	225	-	25	CFT224-229
28	249-255	250	-	25	CFT249-255
28	279-285	280	-	25	CFT279-285
28	300-306	300	-	25	CFT300-306
28	315-320	315	-	25	CFT315-320
28	349-356	350	-	25	CFT349-356

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/collari-e-sistemi-di-fissaggio/collari-isofonici-attacco-m8-m10/