

Collari Bullone Robust W2





Una gamma di collari tipo Robusto specifica per la tenuta di tubi rinforzati nel settore agricolo.

Il collare tipo Robusto è un collare a bordi rialzati, indicato anche per la tenuta di tubi rinforzati nei settori idrico, fognario, per aspirazione fanghi etc.

Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni. Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare tipo Robusto però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Disponibile in una vasta gamma di nastri e viti.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per il serraggio di tubi, anche rinforzati, su macchine movimento terra, macchine agricole, irrigazione, sistemi di scarico, aspirazione fanghi.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W2

BANDA: acciaio inox AISI 430

BULLONE: acciaio zincato

BARILOTTI: acciaio zincato

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
21	26 – 28	M6	50	FRW2026-28/21
21	29 – 31	M6	50	FRW2029-31/21
21	32 – 35	М6	50	FRW2032-35/21
21	36 – 39	M6	50	FRW2036-39/21
21	36 – 39	M8	50	FRW2036-39/M8
21	40 – 43	M6	50	FRW2040-43/21
21	40 – 43	M8	50	FRW2040-43/M8
21	44 – 47	M6	50	FRW2044-47/21
21	44 – 47	M8	50	FRW2044-47/M8
21	48 – 51	M6	50	FRW2048-51/21
21	48 – 51	M8	50	FRW2048-51/M8
21	52 – 55	M6	50	FRW2052-55/21
21	52 – 55	M8	50	FRW2052-55/M8
21	56 – 59	M6	50	FRW2056-59/21

Serraggi Pag. 2/3



LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	BULLONE	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
21	56 – 59	M8	50	FRW2056-59/M8
21	60 – 63	M6	50	FRW2060-63/21
21	60 – 63	M8	50	FRW2060-63/M8
21	64 – 67	M6	50	FRW2064-67/21
21	64 – 67	M8	50	FRW2064-67/M8
24	68 – 73	M8	25	FRW2068-79/24
24	74 – 79	M8	25	FRW2074-79/24
24	80 – 85	M8	25	FRW2080-85/24
24	86 – 91	M8	25	FRW2086-91/24
24	92 – 97	M8	25	FRW2092-97/24
24	98 – 103	M8	25	FRW2098-103/24
24	104 - 112	M8	25	FRW2104-112/24
24	113 – 121	M8	25	FRW2113-121/24
24	122 – 130	M8	25	FRW2122-130/24
26	131 – 139	M8	20	FRW2131-139/26
26	140 – 148	M8	20	FRW2140-148/26
26	149 – 161	M8	20	FRW2149-161/26
26	162 – 174	M8	20	FRW2162-174/26
26	175 — 187	M8	10	FRW2175-187/26
26	188 – 200	M8	10	FRW2188-200/26
26	201 – 213	M8	10	FRW2201-213/26
26	214 – 226	M8	10	FRW2214-226/26
26	227 – 239	M8	10	FRW2227-239/26
26	240 – 252	M8	10	FRW2240-252/26
26	250 - 265	M8	10	FRW2250-265/26