Daloil 10

Tubi in gomma per bassa pressione

Tubo mandata carburanti ed olii minerali in gomma nbr con sottostrato liscio nero, rinforzi tessili ad alta tenacità e cavetto di rame idoneo a garantire la continuità elettrica, copertura esterna in gomma nbr/pvc liscia nera antistatica ad impressione tela, resistente agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -30°C +80°C

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFG9922	22	32	40	10	30
TFG9925	25	35	60	10	30
TFG9928	28	38	40	10	30
TFG9930	30	40	60	10	30
TFG9932	32	42	60	10	30
TFG9938	38	48	60	10	30
TFG9951	51	61	60	10	30
TFG9963	63,5	75	60	10	30
TFG9976	76	91	60	10	30
TFG99102	102	118	60	10	30

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/oleodinamica/daloil-10/