Dalair 20

Tubi in gomma per bassa pressione

Tubo in gomma sbr con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni e copertura in gomma sbr/epdm liscia nera ad impressione tela, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata aria compressa e fluidi inerti, per compressori ed utensili pneumatici nella cantieristica stradale, nelle miniere e nelle cave.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -30°C +80°C.

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFG10313	13	23	40	20	60
TFG10316	16	26	40	20	60
TFG10319	19	30	40 - 60	20	60
TFG10325	25	37	40 - 60	20	60
TFG10332	32	44	40 - 60	20	60
TFG10335	35	48	40 - 60	20	60
TFG10338	38	52	40	20	60
TFG10340	40	54	40	20	60
TFG10351	51	67	40	20	60
TFG10351/69	51	69	40	20	60
TFG10363	635	80	40	20	60

Per il dettaglio completo: https://www.dalmar.it/prodotto/tubi-flessibili/aria/dalair-20/