



Tubo lineare PA12

Tubi pneumatici



Tubo flessibile con buona resistenza agli agenti chimici, con bassa permeabilità all'acqua e al gas. Isolante elettrico e termico con eccellente memoria elastica e buona resistenza all'abrasione.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: Pneumatica ed idraulica, trasporto di gas, olii, lubrificanti e carburanti

COLORE: naturale, altri colori su richiesta

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
da -60°C a +100°C con punte fino a 130°C

IMBALLO: rotoli da 100 m

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Spessore mm	Press. esercizio bar a 23°C	Press. scoppio bar a 23°C	Raggio curvatura mm
DI 0383 UA	2.0000	4	1.0000	44	133	15
DI 0384 UA	2.7000	4	0.6500	26	78	25
DI 0385 UA	3.0000	5	1.0000	33	100	30
DI 0386 UA	4.0000	6	1.0000	27	80	35
DI 0387 UA	6.0000	8	1.0000	19	57	40
DI 0388 UA	8.0000	10	1.0000	15	44	60
DI 0389 UA	10.0000	12	1.0000	12	36	85
DI 0390 UA	12.0000	14	1.0000	10	31	85
DI 0392 UA	12.0000	15	1.5000	15	44	100