TBSEC2 – Avvitatore programmabile con doppio trasduttore

Coppia da 0,8 a 14 Nm | Cert.VDI | mod. diritto

TBSEC2 – Avvitatore a batteria programmabile con doppio trasduttore ed encoder, 18V
I sistemi di avvitatura elettronici a batteria TorqBee® sono usati nell'assemblaggio industriale per verificare e certificare in tempo reale ogni fase dell'avvitatura offrendo il pieno controllo e tracciabilità dell'operazione svolta.
Gli avvitatori TorqBee, disponibili dalla serie Light (shut-off) fino alla serie EC2 (classe A), hanno lo stesso design e utilizzano le stesse batterie.
L'unica differenza sta nell'introduzione di alcune funzioni aggiuntive.
Gli avvitatori a batteria Serie EC2 a controllo elettronico coppia/angolo, con la più alta precisione di coppia sul mercato <1% sono la soluzione ideale per le applicazioni critiche ai fini della sicurezza secondo VDI/VDE 2862.
Tutto il processo di avvitatura è controllato in modalità diretta attraverso il trasduttore di coppia.
Gli utensili della serie EC2 sono particolarmente adatti per l'analisi del giunto: la curva coppia/angolo viene registrata direttamente nell'utensile, senza hardware aggiuntivo e può essere esportata in Excel per ulteriori analisi e rapporti.
L'avvitatore a batteria diritto TBSEC2 con memoria interna fino a 150.000 risultati di serraggio e 100 programmi salvati nell'utensile può lavorare in maniera indipendente oppure essere abbianto via WI-FI alla centralina BTC.

** La batteria non è compresa.*

Utensile	Range di Coppia (Nm)	Velocità massima (rpm)	Attacco	Dimensioni L x P x H (mm)	Peso (Kg)
TBSEC2-10*	0,8 – 11,0	800	1/4" – esagono	410 x 72 x 94	1,22
TBSEC2-12*	1,0 – 14,0	550	1/4" – esagono	410 x 72 x 94	1,22

Indicazioni delle dimensioni e del peso senza batteria.

** W = Opzione Wi-Fi | B = Opzione lettore codici a barre | WB = Opzione Wi-Fi e lettore codici a barre*

CARATTERISTICHE

· Precisione di coppia: ≤ +/- 2,5 % | Cmk > 1,67 | Cm > 2
· Parametri programmabili: Coppia, Corrente, Angolo, Velocità, Tempo
· Programmazione multi-step (6 fasi di serraggio)
· Allarme vibrazione maniglia
· Indicatore a LED multicolore, visibile da tutte le angolazioni
· Gestione intelligente della batteria
· Motore brushless ad alta potenza
· Visualizzazione dei risultati di serraggio
· Il recupero dell'energia frenante prolunga la durata della batteria
· Massima ergonomia
· LED per illuminare l'area di serraggio
· Gli aggiornamenti possono essere installati via USB
· Display OLED
· Contatore viti con funzione di memoria
· 100 programmi individuali
· Min. 150.000 risultati di serraggio, incl. curva di coppia e angolo, salvati nell'utensile
· Valutazione OK/NOK del risultato di disinnesto
· Si possono programmare tutte le comuni strategie di serraggio
· Sensore di reazione di coppia come ridondanza VDI / VDE 2862
· Opzionale: Lettore codici a barre e Wi-Fi

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-a-batteria-dritti/avvitatori-a-batteria-dritti-con-trasduttore-di-coppia/tbsec2-avvitatore-programmabile-con-doppio-trasduttore/