



TDI – Avvitatori Pneumoidraulici Ad Angolo Non Shut-Off

Coppia di serraggio da 8.5 a 60 Nm



FRIZIONE NON SHUT-OFF

modello	attacco esagonale	capacita' bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDI-50RD	1/4"	M6-M8	8.5-16	4300	1,20	320	253	1/4"	6,5
TDI-60RD	1/4"	M8	12.5-22	4700	1,30	400	264	1/4"	8
TDI-70RD	1/4"	M8	18-29	4500	1,40	400	272	1/4"	8

FRIZIONE NON SHUT-OFF

modello	attacco quadro	capacita' bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDI-50R	3/8"	M6-M8	9.5-17	4300	1,20	320	253	1/4"	6,5
TDI-60R	3/8"	M8	14-24	4700	1,30	400	264	1/4"	8
TDI-70R	3/8"	M8-M10	20-31	4500	1,40	400	272	1/4"	8
TDI-70RG	3/8"	M10	30-50	2000	1,60	400	281	1/4"	8
TDI-70RH	1/2"	M10-M12	40-60	2200	1,60	400	281	1/4"	8

CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/stacco-automatico/tdi-avvitatori-pneumoidraulici-ad-angolo-non-shut>

-off/