TDIS - Avvitatori Pneumoidraulici Diritti Shut-Off

Coppia di serraggio da 5 a 47 Nm



FRIZIONE SHUT-OFF

modello	attacco esagonale	capacita' bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDIS-30SD	1/4"	M6	5-11.5	4200	0,77	250	219	1/4"	6,5
TDIS-40SD	1/4"	M6-M8	9-17	4200	0,80	250	224	1/4"	6,5
TDIS-50SD	1/4"	M8	12-25	6800	0,80	350	224	1/4"	6,5
TDIS-60SD	1/4"	M8	18-30	6000	0,86	400	235	1/4"	8
TDIS-70SD	1/4"	M8-M10	25-40	5000	0,97	400	247	1/4"	9

FRIZIONE SHUT-OFF

modello	attacco quadro	capacita' bullone	coppia Nm	velocità giri/min	peso kg	consumo aria l/min	lunghezza mm	attacco aria	diametro tubo consigliato
TDIS-30S	3/8"	M6	6-12.5	4200	0,80	250	221	1/4"	6,5
TDIS-40S	3/8"	M6-M8	10-19	4200	0,80	250	221	1/4"	6,5
TDIS-50S	3/8"	M8	13-27	6800	0,80	350	221	1/4"	6,5
TDIS-60S	3/8"	M8-M10	20-35	6000	0,86	400	231	1/4"	8
TDIS-70S	3/8"	M10	28-47	5000	0,97	400	244	1/4"	8

CARATTERISTICHE

Per il dettaglio completo:

https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/avvitatori-pneumoidraulici/shut-off-avvitatori-pneumoidraulici/tdis-avvitatori-pneumoidraulici-di

ritti-shut-off/