



## SMT Avvitatori elettronici

Coppia da 0,6 a 7 Nm



La serie SMT è il sistema di avvitatura elettronico intelligente con trasduttore per il controllo della coppia e contatore viti integrato.

Disponibili tre modelli di avvitatori con trasduttore integrato, motore DC brushless e certificati ESD.

La centralina SMT-C1 consente agli operatori di programmare e controllare i processi di avvitatura, impostare diversi parametri di serraggio e trasferire i dati.

Gli utilizzatori possono selezionare diverse strategie di serraggio ed utilizzare programmi con più fasi.

MODELLI	SMT-30I	SMT-50I	SMT-70I
Coppia Nm	0,6 ~ 3	1 ~ 5	1,4 ~ 7
Velocità rpm	1600	1100	660
Alimentazione	DC40V		
Consumo	90W		
Peso gr	830		
Lunghezza mm	297		
CE	☑		
RoHS	☑		
Certificato ESD	☑		
Centralina	SMT-C1		
Attacco	esagonale 1/4"		

## CARATTERISTICHE

- Trasduttore di coppia integrato
- Motore DC brushless
- Impugnatura ergonomica soft grip
- Luce led attiva durante le operazioni di assemblaggio illuminano l'area di lavoro
- Modalità di avviamento a leva/ a pressione/ a leva + pressione
- Pulsante di svitatura
- Indicatore led e segnali acustici: l'operatore è guidato in tutte le fasi di assemblaggio

VERDE + BEEP = avvitatura OK

ROSSO = avvitatura NON OK

VERDE + BEEP PROLUNGATO = OK