



BTC – Centralina

Per avvitatori, rivettatrici e tirainseriti a batteria



N. Ordine	Descrizione	Ingresso	Gamma di temperatura	peso in Kg	Dimensioni in cm L X P X H
BTC-O-EU	Centralina Base	85-264 V AC 47 – 63 Hz	0 – 40° Celsius	ca. 1,60	180 X 150 X 90
BTC-O-EU-OP	Centralina con Open Protocol integrato	85-264 V AC 47 – 63 Hz	0 – 40° Celsius	ca. 1,60	180 X 150 X 90

Legenda

EU=Spina Schuko.

Disponibili a richiesta con spine USA; UK; AU

INTERFACCIA SOFTWARE PER BTC

Software di abilitazione per la centralina base BTC

N. Ordine	Descrizione
BTC-OP	Interfaccia Software Open Protocol
BTC-PSCF	Interfaccia Software FCA

INTERFACCIA HARDWARE PER BTC

I seguenti sistemi sono da abbinare alla centralina BTC

N. Ordine	Descrizione
BTC-PB- EU	Interfaccia hardware ProfiBus
BTC-PN – EU	Interfaccia hardware ProfiNet
BTC-24 – EU	Interfaccia hardware 24 Volt Digital IO

CARATTERISTICHE

La centralina BTC gestisce fino a 20 utensili HS-T Wi-Fi
[TorqBee / RivBee / PowerRiv / NutBee]

- Con punto di accesso Wi-Fi 2.4 / 5 GHz
[802.11 a / b / g / n / ac]
- Cambio rapido di sistema
[Scheda SD per configurazione di sistema]
- 4 display OLED a 20 caratteri per informazioni di stato
- Interfaccia web per la programmazione e la visualizzazione
- Visualizzazione possibile tramite web browser con tablet o panel PC

• Interfacce

- 2x 10 / 100Mbit Ethernet
- 2x USB
- 1x audio

• Connessione ai seguenti sistemi:

- OpenProtocol
- Daimler PLUS
- BMW (IPS-Q / IPS-L)
- ProfiBus
- ProfiNet
- 24 Volt Digital I/O's
- Modbus
- a tutti i principali sistemi del settore automobilistico

- Accessori
 - Vassoi porta-bussola
 - Pannello display
 - Stampante
 - Lettore codici a barre
 - Lettore RFID